


DISEGNO TECNICO	DESCRIZIONE	NORMA		ACCIAIO		MATERIALI		
		UNI DIN ISO	RESISTENZA:		ACCIAIO INOX	OTTONE, ALLUMINO, RAME	NYLON	
			MEDIA BASSA	ALTA ALTISSIMA				
	Rosette per viti a testa esagonale e per dadi esagonali	6592 125 A 7089	140 HV	200 HV	A2/A4	OTTONE	6.6	
	Rosette per viti a testa cilindrica con intaglio	6592 433 7092	140 HV		A2	OTTONE		
	Rosette per appoggio su materiali teneri	659390217093	100HV		A2/A4		6.6	
	Piastrine per carpenteria per appoggio su ali di travi UPN	6598 434	100 HV					
	Rosette elastiche Grower a sezione rettangolare (spigoli vivi)	127 B		C70				
	Rosette elastiche Grower a sezione rettangolare (bordi tondi)	1751 A		C70	A2/A4			
	Rosette elastiche spaccate ondulate	8839 128 B		C70				
	Rosette elastiche Grower sezione quadra per viti a testa cilindrica	7980		C70	A2			
	Rosette elastiche curve	8840 137 A A		C60	A2			
	Rosette elastiche ondulate	8840 137 B B		C60	A2			
	Rosette dentellate interne	88426798 J J		C60	A2			
	Rosette dentellate esterne	88426798 A A		C60	A2/A4			
	Rosette dentellate coniche per viti a testa svasata 90°	88426798 V V		C60				
	Rosette dentellate a doppia dentatura			C60				
	Rosette dentellate esterne a fascia larga			C60				
	Rosette dentellate interne a fascia larga			C60				
	Dischi superelastici per bloccaggio di viti e bulloni	6796		C60	A2			
	Rosette di sicurezza zigrinate per serraggio viti a testa cilindrica con cava esagonale tipo SCHNORR			C60	A2			
	Dischi elastici per bloccaggio di viti e bulloni			C60				
	Rosette coniche zigrinate «contact a denti» - serie stretta			C60				
	Rosette coniche zigrinate «contact» - serie stretta, media, larga			C60	A2			
	Rondelle di spessoramento	988		St2K60				
	Rondelle di spessoramento a norma Viteria Euganea			C70 Fe60				
	Rondelle d'appoggio	988						
	Rosette piane a fascia larga	6340		C50				
	Rosette sferiche forma C	6319 C		C50				



Rosette base conica forma D

6319
D

C50



Rosette base conica forma G

6319
G

C50



Rosette - Guarnizioni

RAME
ALLUMINIO